



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M3145dn in ECOSYS
M3645dn**

ČRNO BELA VEČNAMENSKA
A4 NAPRAVA

UNIVERZALNA PRODUKTIVNOST JE ODLIKA



Večfunkcijske naprave so namenjene dinamičnim skupinam (od majhnih do velikih), ki zahtevajo vsestransko in prilagodljivost. S hitrostjo tiskanja 45 str/min bo lahko enostavno delovala, kot skener v delovnih tokovih. Z vgrajeno funkcijo stiskanja datotek boste zelo enostavno digitalizirali in pošiljali velike podatke v elektronski obliki. S sestavnimi deli z dolgo življensko dobo, lahko te naprave dosežete izredno nizke cene tiskanja, hkrati pa imajo zelo majhen vpliv na okolje, kar lahko pričakujete od KYOCERINIH večopravilnih naprav.

- > Do 45 A4 strani v minutni črno belo
- > Sestavni deli z dolgo življensko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost
- > Kompaktna oblika z polno funkcionalnostjo
- > Standardno obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje (samo M3645dn).
- > Povečana produktivnost s hitrostjo tiskanja 45 strani v minutni.
- > Nizka poraba, varčuje z energijo.
- > Pripravljeno za mobilno tiskanje, kot nikoli doslej.
- > Popolna zaščita z dodatnim Data Security kompletom



ECOSYS M3145dn in M3645dn združujeta izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjujeta vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja. Zagotavlja učinkovito produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotovljenem minimalnem vplivu na okolje.

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS, Laser, črno belo
Krmilna plošča: 21 znakov x 5 vrstic (bela osvetlitev), zvočnik za obvestila (4v1)
Tip: Namizna naprava
Hitrost: Do 45 A4 strani v minutu
Hitrost obojestranskega tiskanja: 22,5 strani v minutu A4
Hitrost obojestranskega kopiranja: 22,5 strani v minutu A4
Ločljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje),
600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
Čas ogrevanja: Pribl. 16 sekund ali manj
Čas za prvi oditi: Pribl. 5,9 sekunde ali manj č/b
Čas za prvo kopijo: Pribl. 7 sekund ali manj č/b (DP), pribl. 7 sekund ali manj č/b (s pokrovom)
Procesor CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Pomnilnik: Standardno 1GB, največ 1GB +128GB SSD
Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO reza za dodatni tiskalniški streznik, reza za dodatno SD kartico,
Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih Šifer
Dimenzijs (Š x G x V): 475 x 476 x 575 mm
Teža: Pribl. 22,3 kg
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
Tiskanje: 630 W
Kopiranje 652 W
Delovanje z nizko porabo: 29 W
Stanje pripravljenosti: 50 W
Stanje mirovanja: 0,5 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):
Kopiranje: 54 dB(A)
Stanje pripravljenosti: 30 dB(A)
Certifikati: TÜV/GS, CE
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativna kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoliških pogojih.
Vhodna kapaciteta:
Večnamenski pladenj: 100-listni, 60–220g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbirli (70 x 148 do 216 x 356 mm). Standarden univerzalni predel za papir: 500-listni, 60–120 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbirli (140 x 148 do 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.600 A4 listov
Dvostransko: Standardno obojestransko tiskanje 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajalnik originalov: Podajalnik dokumentov z obračanjem: standardno, 75 listov, 50–120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbirli (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Izhodna kapaciteta: Največ 250 listov lice spodaj

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE II c
Posnemanja: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljivo), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES podpora, TIFF / JPEG Direct Print podpora, Open XPS, Line Printer, IBM Proprieter XZaÆ, Epson LQ-850
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.8 ali višja, Unix, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo
Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL/KPDL 3), 8 pisav (Windows), 1 bitna pisava, 45 enodimensionalnih črtnih kod in ena dvodimensionalna črtna koda (PDF417)
Lastnosti tiskanja: PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPP3

Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (opcija), Google oblačno tiskanje

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4, Legal
Nepreklenjeno kopiranje: 1–999
Območje povečave: 25–400% in korakih po 1%
Prednastavljene povečave: 7 posmajiščav / 5 povečav
Nastavljene slike: Besedilo + slika, slika, besedilo, zemljevid, nastjenjeni dokumenti
Lastnosti: Elektronsko sortiranje (zbiranje), kopiranje osebne izkaznice, 2v1, 4v1, samodejna menjava predala, preskok praznih strani

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Local/Network TWAIN, WIA, WSD scan
Hitrost skeniranja: 60 ipm (300 dpi, A4, č/b); 40 ipm (300 dpi, A4, barvno), 26 ipm (300 dpi, A4, č/b (obojestransko), 17 ipm (300 dpi, A4, barvno) (obojestransko)
Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin po barvi
Največja velikost skeniranja: A4, Legal, plakati (do 915 mm)
Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst+foto, svetel tekst, prilagojeno OCR
Tipi datotek: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A1/a/b, PDF/A-2a/b/u, šifriran PDF, visoko stisnjena PDF
Metoda stiskanja: MMR/JPEG
Lastnosti: Skeniranje plakatov, barvno skeniranje, vgrajen imenik, podpora Active Directory, šifriran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail, faks, SMB / FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani.

FAKSIRANJE (samo M3645dn)

Združljivost: Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Hitrost prenosa: Največ 3 sekunde (JBIG)
Hitrost skeniranja: 2,0 sekund ali manj
Imenik: 200 vnosov

Gostota skeniranja:

Normalna: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200x100 dpi)
Fina: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200x200 dpi)
Superfina: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200x400 dpi)
Ultrafin: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400x400 dpi)
Sivine: 256 sivin

Največja velikost originala: A4/Legal, plakati (do 915 mm)

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Lastnosti: Mežni faks, obojestransko sprejemanje

in oddajanje, enkriptiran sprejem in oddaja, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.

Toner komplet: TK-3160, mikrofini toner črn za 12.500 A4 strani. Začetni črni toner za 6.000 A4 strani.

DODATKI

Del s papirjem

PF-3100 Podajalnik papirja (največ 4 enote): 500 listov, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbirli (92 x 162 mm do 216 x 356 mm)

Pomnilnik

HD-6 SSD: 32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

HD-7 SSD: 128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

Varnost

Varnostni dodatek Data Security Kit (E): V skladu z ISO 15408 (skupni kriterij) z nivojem varnosti EAL2 (samo M3645dn)

*HD-6, HD-7 ali SD-card so potrebni

Nadgradnja pomnilnika: DDR3, MD3-1024 1GB, MDDR3-2G 2GB

UG-33:

Podpora ThinPrint

USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavanje kartic (B):

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

Držalo za čitalce IC kartic 10: Za vgradnjo čitalnika USB IC kartic

Dodatajni vmesniki

IB-36: Direktni Wi-Fi vmesnik & WLAN vmesnik

IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)

Omarica

CB-360W Omarica visoka: Lesena omarica s predalom

Pribl. 38 cm x 41 cm x 51 cm (Š x G x V)

CB-365W Omarica nizka: Lesena omarica s predalom Pribl. 38 cm x 41 cm x 25 cm (Š x G x V)

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** KYOCERA jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 200.000 odvodov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju vskladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V

Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands

Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256

www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri

Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgornji navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredu v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

**Odvisno od države

VAŠ POOBLAŠČENI KYOCERA PRODAJALEC

KYOCERA
Document Solutions