



> PRINT

**ECOSYS P6130cdn**

BARVNI A4  
TISKALNIK

# BARVNI PROFESIONALEC



Vsestranska rešitev za barvno tiskanje vsebuje priznane sestavne dele z dolgo življenjsko dobo, ki pomagajo pri zmanjšanju odpadkov in zagotavljajo izjemen nivo zanesljivosti. S petimi viri papirja, ta tiskalnik omogoča uporabo različnih dimenzij papirja in ostalih medijev, vse do 220g/m<sup>2</sup>. Kljub izjemni zmogljivosti, je neverjetno energijsko varčen, kar je idealno za okolje in vašo denarnico.

- > Do 30 A4 strani v minuti barvno in č/b
- > Do 9.600 dpi kvalitete tiskanja z multibitno tehnologijo
- > Čas za prvi odtis: pribl. 8,5/9,5 sekund č/b in barvno
- > Visoko zmogljiv tiskalniški kontroler z 1 GHz procesorjem
- > 100-listni večnamenski pladenj in 500-listni univerzalni predal za papir
- > Do 5 pladnjev za papir za visoko kapaciteto in prilagodljivo podporo medijem
- > Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print.
- > Izjemno nizka cena tiskanja.



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem omogoča normalno delovanje ob redni menjavi tonerja. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejšo delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. Kyocerin sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do okolja in vaše denarice.

#### Okoljevarstvene lastnosti tiskanja

Duplex način (obojestransko tiskanje), N-na-stran način (N strani na eno stran), način varčevanja s tonerjem (tiskanje osnutkov), tihi način (zmanjšana hitrost tiskanja).

#### KYOCERA NetViewer

Nastavitve vseh ECOSYS tiskalnikov in ostalih večopravilnih naprav v mreži je mogoče nadzirati in spreminjati preko katerega koli računalnika z Windows® okoljem. Podpira tudi standardizirani protokol SNMP.

#### ECOSYS P6130cdn TEHNIČNI PODATKI

**Tehnologija:** KYOCERA ECOSYS, barvni laser

**Nadzorna plošča:** Dvovrstični osvetljeni LCD zaslon

**Hitrost:** Do 30 A4 strani v minuti barvno in č/b

**Ločljivost:** 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje z ločljivostjo do 9.600 dpi x 600 dpi

**Obremenitev:** Največ 100.000 strani na mesec

**Čas ogrevanja:** Pribl. 26 sekund ali manj od vklopa

**Čas za prvi odtis:** Pribl. 7 sekund ali manj č/b  
Pribl. 8 sekund ali manj barvno

**Dimenzije (Š x G x V):** 668 x 767 x 409,5 mm

**Teža:** Glavni del pribl. 28 kg

**Napajanje:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

#### Poraba:

Tiskanje: 479 W

Stanje pripravljenosti: 56 W

Stanje mirovanja: 2 W

**Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779 / ISO 9296):**

Barvno tiskanje: 49,2 dB(A) LpA

Tihi način, barvno: 46,3 dB(A) LpA

Stanje mirovanja: Neizmerljivo nizko

**Certifikati:** GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

#### DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upošteva debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

**Vhodna kapaciteta:** 100-listni večnamenski pladenj; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 500-listni univerzalni predal za papir; 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.100 listov

**Standardno obojestransko tiskanje:** Obojestransko tiskanje: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

#### Command Center RX

Command Center RX omogoča nadzor in upravljanje z različnimi nastavitvami preko standardnega spletnega brskalnika.

#### USB strežniška vrata za USB Flash pomnilnik

Dokumente lahko natisnete ali skenirate na USB Flash pomnilnik (USB ključek) preko USB strežniških vrat. Dokumente shranjene v formatih PDF, XPS, TIFF ali JPEG lahko izberete in natisnete preko nadzorne plošče, brez uporabe računalnika.

#### Profili vezani na aplikacijo

KX tiskalniški gonilnik lahko ustvari neposredno povezavo med določeno aplikacijo in prednastavljenim ali prilagojenim tiskalniškim profilom. Nastavite lahko tiskanje dokumentov določene aplikacije ali uporabnika, npr. standardno č/b in obojestransko, in s tem zmanjšate porabo tonerja in papirja.

**Izhodna kapaciteta:** 250 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja

#### KRMILNIK

**Procesor:** Power PC 465S / 1 GHz

**Pomnilnik:** Standardno: 512 MB, največ 2.048 MB RAM

**Standardni vmesniki:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)  
vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE IIc

**Posnemanja:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

**Operacijski sistemi:** Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.5 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

**Pisave/črtne kode:** 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatke).

**Varnostne funkcije:** IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, enkriptiran PDF Direct Print, zasebno tiskanje, varno tiskanje preko SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, dostop do nadzora preko 100 oddelčnih šifer, komplet za varnost podatkov (E) varuje podatke na dodatnem SSD disku.

**Podpora mobilnemu tiskanju:** Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria

#### POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.

**Toner komplet TK-5140C, TK-5140M, TK-5140Y:** moder, rdeč, rumen toner za 5.000 A4 strani  
Začetni toner: moder, rdeč, rumen za 2.500 A4 strani

**Toner komplet TK-5140K:** črn toner za 7.000 A4 strani  
Začetni toner: črn toner za 3.500 A4 strani

#### DODATKI

**PF-5100 Podajalnik papirja (največ 3 enote):** 500-listni; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

**CB-5100H Omarica:** Lesena omarica s predalom. Pribl. 39 cm x 53 cm x 50 cm (ŠxGxV)

**CB-5100H Omarica:** Lesena omarica s predalom. Pribl. 39 cm x 53 cm x 37 cm (ŠxGxV)

**Nadgradnja pomnilnika:** MDDR3-1GB: 1.024 MB, MDDR3-2GB: 2,048MB

#### HD-6 SSD trdi disk:

32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

#### HD-7 SSD trdi disk:

128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

**Komplet za varovanje podatkov (E):** v skladu z varnostnim nivojem EAL3

**Čitalec USB IC kartic + Komplet za avtentikacijo (B):**

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključke

**UG-33:** Podpora ThinPrint

#### Dodatni vmesniki:

**IB-50 Gigabit Ethernet:** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**IB-51 Brezžični LAN:** 802.11b/g/n

#### RAZLIČICE

**ECOSYS P6130CDN/KL3:** ECOSYS P6130CDN vklj. podaljšane garancije KYOLife za 3 leta

#### GARANCIJA

Standardna enoletna garancija\*\* Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 200.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

**KYO LIFE** Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

\* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko grede v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane.

\*\*Ovisno od države