



> PRINT

ECOSYS P6035cdn

BARVNI A4
TISKALNIK

HITRI BARVNI MREŽNI TISKALNIK.



Visoko produktiven in ekonomičen - nov ECOSYS P6035cdn združuje hitrost in izjemno barvno kakovost s pametnimi mrežnimi in varnostnimi funkcijami – s tem izpolnjuje zahteve obremenjenih pisarn in delovnih skupin, praktično vseh velikosti. Stroškovno učinkovita ECOSYS tehnologija z dolgo življenjsko dobo, skupaj s to napravo predstavlja velik potencial za zmanjševanje stroškov.

- > Do 35 A4 strani v minuti barvno in č/b
- > Čas za prvi odtis: pribl. 6,5/7,5 sekund č/b in barvno
- > Do 9.600 dpi kvalitete tiskanja z multibitno tehnologijo
- > Visoko zmogljiv tiskalniški kontroler z 1 GHz procesorjem
- > Standardna vhodna in izhodna kapaciteta 500 listov
- > Do 5 predalov za papir z prilagodljivo podporo medijem in visoko kapaciteto
- > Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print.
- > Izjemno nizka cena tiskanja.



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem pomeni, da je za prvih 200.000 strani edini potrošni material toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. Kyocerini sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do okolja in vaše denarice.

Okoljevarstvene lastnosti tiskanja

Duplex način (obojestransko tiskanje), N-na-stran način (N strani na eno stran), način varčevanja s tonerjem (tiskanje osnutkov), tihi način (zmanjšana hitrost tiskanja).

KYOCERA NetViewer

Nastavitve vseh ECOSYS tiskalnikov in ostalih večopravilnih naprav v mreži je mogoče nadzirati in spreminjati preko katerega koli računalnika z Windows® okoljem. Podpira tudi standardizirani protokol SNMP.

ECOSYS P6035cdn TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS, barvni laser

Nadzorna plošča: 5-vrstični osvetljeni LCD zaslon z alfa-nerično tipkovnico

Hitrost: Do 35 A4 strani v minuti barvno in č/b

Ločljivost: 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje z ločljivostjo do 9.600 dpi x 600 dpi

Obremenitev: Največ 100.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 25 sekund ali manj od vklopa

Čas za prvi odtis: pribl. 6,5 sekund ali manj č/b
Pribl. 7,5 sekund ali manj barvno

Dimenzije (Š x G x V): 668 x 767 x 469,5 mm

Teža: Glavni del pribl. 29 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje: 523 W,
Stanje pripravljenosti: 65 W
Stanje mirovanja: 2,1 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779 / ISO 9296)

Barvno tiskanje: 51,2 dB(A) LpA,
Tihi način, barvno: 48,2 dB(A) LpA
Stanje mirovanja: Neizmerljivo nizko

Certifikati:

GS, TÜV, CE
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upošteva debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 100-listni večnamenski pladenj; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 500-listni univerzalni predal za papir; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.100 listov

Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Command Center RX

Command Center RX omogoča nadzor in upravljanje z različnimi nastavitvami preko standardnega spletnega brskalnika.

USB strežniška vrata za USB Flash pomnilnik

Dokumente lahko natisnete ali skenirate na USB Flash pomnilnik (USB ključek) preko USB strežniških vrat. Dokumente shranjene v formatih PDF, XPS, TIFF ali JPEG lahko izberete in natisnete preko nadzorne plošče, brez uporabe računalnika.

Profili vezani na aplikacijo

KX tiskalniški gonilnik lahko ustvari neposredno povezavo med določeno aplikacijo in prednastavljenim ali prilagojenim tiskalniškim profilom. Nastavite lahko tiskanje dokumentov določene aplikacije ali uporabnika, npr. standardno č/b in obojestransko, in s tem zmanjšate porabo tonerja in papirja.

Izhodna kapaciteta: 500 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja

KRMILNIK

Procesor: Power PC 465S / 1 GHz

Pomnilnik: Standardno: 512 MB, največ 2.048 MB RAM

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc

Posnemanja: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.5 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatke).

Varnostne funkcije: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, enkriptiran PDF Direct Print, zasebno tiskanje, varno tiskanje preko SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, dostop do nadzora preko 100 oddelčnih šifer, komplet za varnost podatkov (E) varuje podatke na dodatnem SSD disku.

Podpora mobilnemu tiskanju: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria

POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.

Toner komplet TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y: moder, rdeč, rumen toner za 10.000 A4 strani
Začetni toner: moder, rdeč, rumen za 5.000 A4 strani

Toner komplet TK-5150K: črn toner za 12.000 A4 strani
Začetni toner: črn toner za 6.000 A4 strani

DODATKI

PF-5100 Podajalnik papirja (največ 3 enote): 500-listni, 60 – 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (148 x 210 do 216 x 356 mm)

CB-5100H Omarica: Lesena omarica s predalom. Pribl. 39 cm x 53 cm x 50 cm (ŠxGxV)

CB-5100H Omarica: Lesena omarica s predalom. Pribl. 39 cm x 53 cm x 37 cm (ŠxGxV)

Nadgradnja pomnilnika: MDDR3-1GB: 1.024 MB, MDDR3-2GB: 2,048MB

HD-6 SSD trdi disk:

32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

HD-7 SSD trdi disk:

128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

Komplet za varovanje podatkov (E): v skladu z varnostnim nivojem EAL3

Čitalec USB IC kartic + Komplet za avtentikacijo (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

UG-33: Podpora ThinPrint

Dodatni vmesniki:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Brezžični LAN: 802.11b/g/n

RAZLIČICE

ECOSYS P6035CDN/KL3: ECOSYS P6035CDN vklj. podaljšanje garancije KYOLife za 3 leta

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 200.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane.

**Odvisno od države