

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 4002i

ČRNOBELA
VEČNAMENSKA A3
NAPRAVA

TALENTIRANI VEČOPRAVILEC, KI OBETA.



Nova TASKalfa 4002i je zanesljiva večnamenska naprava, ki vam bo pomagala, da boste prevzeli kontrolo nad upravljanjem z dokumenti. Visoko produktivna in zanesljiva naprava nudi bogat nabor rešitev za digitalne dokumente, kar bo optimiziralo vaše delovne tokove. Intuitivni barvni zaslon občutljiv na dotik, omogoča dostop do funkcij kopiranja, tiskanja, barvnega skeniranja in faksiranja, kot tudi veliko možnosti dela s papirjem in dokončevanje m dokumentov.

- > Do 40 A4 strani v minuti
- > Standardna ločljivost tiskanja 1.200 x 1.200 dpi, 2-bitna globina (primerljivo z 4.800 x 1.200 dpi)
- > Prilagodljivo delo s papirjem od A6 do SRA3 za do 7.150 listov
- > Produktivni dodatki za dokončevanje, vključno z vgrajenim notranjim dokončevalnikom
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + dodatno 320 GB HDD pomnilnika za shranjevanje
- > Visoko produktivno barvno skeniranje
- > Napredna podpora za vse mobilne komunikacije
- > Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo zagotavljajo učinkovitost, zanesljivost in manj odpadkov.

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ĉ/b laser, HyPAS™ programska platforma
Velikost zaslona: 22,8 cm (9 inĉev) in z moĝnostjo nagibanja od 15° do 90°.
Hitrost: Do 40/20 A4/A3 strani v minuti
Loĉljivost: 1.200 x 1.200 dpi, 2-bitna globina za kvaliteto tiskanja primerljivo z 4.800 x 1.200 dpi
Ĉas ogrevanja od vklopa: Pribl. 17 sekund ali manj
Ĉas za prvi odtis: Pribl. 4,5 sekunde ali manj
Procesor: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
Pomnilnik: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standardni vmesnik:
 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB streĝnik 2.0, Hitri Ethernet 10 Base-T/100 BaseTX/1000 BaseT, vhod za dodatni tiskalniĝki streĝnik, vhod za dodatno SD kartico, vhod za dodatni faks sistem
Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 602 x 665 x 790 mm
Teĝa: Glavni del pribl. 83 kg
Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 610 W
 Stanje pripravljenosti: 40 W
 Stanje mirovanja: najveĉ 1 W
Hrup (ISO 7779/ISO 9296)
 Tiskanje: 51,2 dB(A) LpA
 Stanje pripravljenosti: 33,6 dB(A) LpA
Certifikati: GS, TÜV, CE
 Naprava je izdelana ob upoĝtevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporoĉil ISO 14001. RoHS zdruĝljivost.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene moĝnosti upoĝtevejajo debelino papirja do najveĉ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoĉa proizvajalec Kyocera in v obiĉajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta:
 150-listni veĉnamenski pladenj, 52 - 300 g/m², (plakat 135 - 165 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), kartice (136 - 256 g/m²), najveĉji plakat 320 x 1.220 mm; 2 x 500-listni univerzalni predal za papir, zgornji predal A6R do A4R, spodnji predal A6R do SRA3,
 Najveĉja vhodna kapaciteta z dodatki: 7150 listov A4
Enota za obojestranski tisk: Enota standardno podpira: A6R - SRA3 (320 x 450 mm), 64 - 256 g/m²
Zunanja kapaciteta: Standardno 500 listov lice spodaj, najveĉja izhodna kapaciteta 4.300 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE
Posnemanja: PCL6 (PCL-XL/PCL5e), KPDL3 (PostScript 3 zdruĝljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print in OpenXPS
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.8 ali viĝja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo
Pisave/ĉrtni kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih ĉrtnih kod in ena dvo-dimenzionalna ĉrna koda (PDF-417)
Lastnosti tiskanja: Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrĝi, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil
Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print

KOPIRANJE

Najveĉja velikost originala: A3
Neprekinjeno kopiranje: 1 - 999
Obmoĉje poveĉave: 25 - 400% v korakih po 1%
Prednastavljene poveĉave: 5R/5E
Digitalne lastnosti: En prehod-veĉ izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številĉenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjiĝic, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, ŝtampiljka in funkcija opustitve praznih strani.
Naĉini osvetlitve: avto, roĉni: 16 korakov
Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan
Hitrost skeniranja: (A4, 300 dpi, dvojno skeniranje z DP-7110) ĉ/b 180 slik v minuti, barvno 180 slik v minuti
Loĉljivost skeniranja: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)
Najveĉja velikost skeniranja: A3, plakati do 1.900 mm z dodatnim podajalcem dokumentov
Prepoznavanje originalov: Besedilo, slika, besedilo + slika, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: PDF (high compressive, encrypted, PDF/A), PDF z moĝnostjo iskanja (dodatno), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FAKSIRANJE (DODATNO)

Zdruĝljivost: ITU -T Super G3
Hitrost modema: Najveĉ 33,6 kbps
Hitrost prenosa: najveĉ 3 sekunde (JBIG)
Loĉljivost faksiranja:
 Normalna: 200 x 100 dpi
 Fina: 200 x 200 dpi
 Superfina: 200 x 400 dpi
 Ultrafina: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Najveĉja velikost originala: A3, najveĉji plakati 1.600 mm
Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH
Lastnosti: Dodatni Internetni faks, mreĝno faksiranje, obraĉanje pri oddaji, obraĉanje pri sprejemu, dvostranski sprejem, sprejem v pomnilnik, nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faks sistemom 12

POTROŠNI MATERIAL


TK-6325 Toner komplet: Toner za 35.000 strani, poraba tonerja je v skladu s 6% pokritostjo A4.
WT-8500 Posoda za odpadni toner: 40.000 strani (v skladu s 6% pokritostjo)
Posoda za sponke:
SH-10 za DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12 za DF-7110

DODATKI

Faks sistem (12)
Komplet za internetni faks (A)
Komplet za razĝiritev skeniranja (A):
 Skeniranje v PDF format z moĝnostjo iskanja (vgrajen OCR)

Delo s papirjem

DP-7100 Podajalnik dokumentov: (Obraĉanje), 140-listni, 35 - 160 g/m² (enostransko), A6R - plakat do 1.900 mm
DP-7110 Podajalnik dokumentov: (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 270 listov, 35 - 220 g/m² (enostransko), 50 - 220 g/m² (obojestransko), A6R plakat do 1.900 mm
PF-7100 Podajalnik papirja: 2 x 500 listov, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3 (320 x 450 mm), folio
PF-7110 Podajalnik papirja: 2x 1.500 listov, 52 - 300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 stranski predal: 3.000 listov, 60 - 300 g/m², A4, B5
DT-730(B) Dokumentni pladenj
DF-7110* dokonĉevalnik dokumentov + AK-7100: glavni pladenj: najveĉ 4.000 listov A4 (3.000 listov z dodatkom BF-730); najveĉ 52 - 300 g/m²; najveĉ A6R - SRA3
 Spodnji pladenj: 200 A4 listov; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3
 AK - 7100: 100 A4 listov; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3
 Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh poloĝajih, B5 - SRA3
DF-7120* dokonĉevalnik dokumentov + AK-7100: glavni pladenj: 1.000 listov A4 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, 3 poloĝaji spenjanja do 50 listov A4 ali 30 listov SRA3
 AK - 7100: 100 A4 listov; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3, *Pri uporabi premostitvene enote AK-7100 sta zahtevana DF-7110 in DF-7120.
DF-7100 Notranji dokonĉevalnik dokumentov
 Najveĉ 500 listov; najveĉ 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3; spenjanje do 50 listov v 3 poloĝajih A4 - A3
PH-7C/PH-7D enota za luknjanje za DF-7120/DF-7110: 2-luknji/4-luknje, 60 - 300 g/m²; A5R - A3
MT-730(B) sortirnik s predali za DF-7110: 7 poljic x 100 listov A4, 50 listov A3/B4, 60 - 165 g/m²
BF-730 enota za broĝure in zgbiranje za DF-7110
 Poloviĉno zgbiranje: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R
 Broĝure: Najveĉ 16 listov (4 strani, 60 - 90 g/m²)
 Zgbiranje brez spenjanja: Najveĉ 5 listov (60 - 90 g/m²)
 Trojno zgbiranje: 60 - 105 g/m², A4R
 Veĉkratno zgbiranje: 5 listov (60 - 90 g/m²), 3 listi (91 - 105 g/m²)
JS-7100 Loĉevalnik opravil:
 100-listni notranji loĉevalnik opravil, 52 - 300 g/m², A5R - SRA3
PH-7120: Notranja enota za luknjanje za notranji dokonĉevalnik
PH-7130: Notranja enota za luknjanje za notranji dokonĉevalnik DF-7100
Drĝalo tipkovnice 10
Varnost
Varnostni dodatek Data Security Kit (E) V skladu z ISO 15408 (skupni kriterij) z nivojem varnosti EAL3
NK-7100 numerična tipkovnica
Ĉitalec USB IC kartic: Dodatek za branje kartice Card Authentication Kit (BI)AC
UG-33: podpora ThinPrint
UG-34: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Dodatni vmesniki
IB-35: Direktni Wi-Fi vmesnik
IB-50: Gigabit-Ethernet ploĝa 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Brezĉiĉni LAN vmesnik
Pokrov (E)
CCB-7100W: Lesena omara
CB-7110M: Kovinska omara



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Branch Office Germany
 Otto-Hahn-Straĝe 12 - 40670 Meerbusch - Germany
 Tel +49 (0) 2159 928-500 - Fax +49 (0) 2159 918-100
 www.kyoceradocumentsolutions.eu - info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri
 Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions ne jamĉi, da so zgoraj navedeni tehniĉni podatki brez napak. Pridrĝujemo si pravico do sprememb tehniĉnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaĝtjene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.